

ATTIVITA' LASTRE ACETATO

CONDIZIONI DI VENDITA
DECORRENZA 1° GENNAIO 2011

ARTICOLI A CATALOGO

BASIC / TREND	Quantitativo minimo
	1 banda / lastra

ARTICOLI EXTRA CATALOGO

BLOCCO	Quantitativo minimo
Dimensioni nominali	600 X 1400 mm* Tolleranze Larghezza +30/-60 mm Lunghezza +30/- 230 mm
Blocco (semplice) MS	150 kg o 80 kg con 10 % di sovrapprezzo
Blocco (complicato) MC	150 kg o 80 kg con 10 % di sovrapprezzo
FINITURA STANDARD: RR	
* previo accordi, ci riserviamo la facoltà di fornire sottoformati	

LAMINATI	Quantitativo minimo
DIMENSIONI NOMINALI: 600X1400 mm * Tolleranze: Larghezza : + 30 / - 80 mm Lunghezza: + 30 / - 260 mm DIMENSIONI NOMINALI: 190 X 1400 mm, 170 x 1400 mm Tolleranze: Larghezza: +5/-10 Lunghezza: +30/-260	
Prodotti su richiesta con semilavorati standard, max 5 strati	25 kg per colore in 2 spessori 15 kg per colore in 1 spessore o, previo accordi, 1 foglio per colore e per spessore con il 20% di sovrapprezzo
Prodotti su richiesta con semilavorati non standard, max 5 strati	da concordare
Finitura standard: TQ	
* previo accordi, ci riserviamo la facoltà di fornire sottoformati	

SERIGRAFIA	Quantitativo minimo		
Dimensioni nominali	600 X 1400 mm* Tolleranze Larghezza +30/-80 mm Lunghezza +30/-260 mm	170 x 1400 mm Tolleranze Larghezza +5/-10 mm Lunghezza +30/-230 mm	170 x 700 mm Tolleranze Larghezza +5/-10 mm Lunghezza +0/-100 mm
Utilizzando componenti standard per incollare la serigrafia	10 fogli per colore in max 2 spessori o 5 fogli per colore con il 10% di sovrapprezzo	30 bande per colore in max 2 spessori o 15 bande per colore con il 10% di sovrapprezzo	60 bande per colore in max 2 spessori o 30 bande per colore con il 10% di sovrapprezzo
Utilizzando componenti non standard per incollare la serigrafia	da concordare	da concordare	da concordare
Finitura standard: TQ			
* previo accordi, ci riserviamo la facoltà di fornire sottoformati			

STAMPA IN QUADRICROMIA	Quantitativo minimo	
Dimensioni nominali	600 x 1400 mm * Tolleranze: Larghezza: +30/-80 mm Lunghezza: +30/-260 mm	170 x 1400 mm Tolleranze: Larghezza: +5/-10 mm Lunghezza: +30/-230 mm
Utilizzando componenti standard per incollare la serigrafia	25 kg per colore in max 2 spessori 15 kg per colore in 1 spessore o, previo accordi, 1 foglio per colore e per spessore con il 20% di sovrapprezzo	
Utilizzando componenti non standard per incollare la serigrafia	da concordare	
Finitura standard: TQ		
* previo accordi, ci riserviamo la facoltà di fornire sottoformati		

ESTRUSIONE	Quantitativo minimo		
Dimensioni nominali	Materiale non piallato 210 x 1400 mm 170 x 1400 mm 140 x 1400 mm * Tolleranze: Larghezza +5/-2 mm Lunghezza +40/-0 mm Materiale piallato 210 x 1400 mm 170 x 1400 mm 140 x 1400 mm * Tolleranze: Larghezza + 5/-2 mm Lunghezza +30/-230 mm	600 X 1400 mm Tolleranze: Larghezza +35/-0 mm Lunghezza +40/-0 mm	500 X 1400 mm 600 x 1400 mm 630 x 1400 mm 650 x 1400 mm 700 x 1400 mm Tolleranze: Larghezza +5/-2 mm Lunghezza +40/-0 mm
Estruso monocolore	50 kg – 1 spessore 70 kg – 2 spessori or 15 kg – 1 spessore 25 kg – 2 spessori con il 10% di sovrapprezzo	80 kg – 1 spessore 120 kg – 2 spessori o 25 kg – 1 spessore 40 kg – 2 spessori con il 10% di sovrapprezzo	-
Estruso a 2 colori	50 kg – 1 spessore 70 kg – 2 spessori or 15 kg – 1 spessore 25 kg – 2 spessori con il 10% di sovrapprezzo	-	350 kg per spessore
Estruso a 3 colori	75 kg – 1 spessore 100 kg – 2 spessori or 25 kg – 1 spessore 40 kg – 2 spessori con il 10% di sovrapprezzo	-	500 kg per spessore
Estruso a 4 colori	100 kg – 1 spessore 130 kg – 2 spessori or 25 kg – 1 spessore 40 kg – 2 spessori con il 10% di sovrapprezzo	-	-
Finitura standard: TQ			
* Altre dimensioni sono possibili tenendo conto del disegno e dell'attrezzatura di estrusione Per altri prodotti estrusi non inclusi nel presente documento saranno di volta in volta concordati i quantitativi minimi			

TOLLERANZE PREVISTE PER TUTTI GLI ARTICOLI
SALVO CAPITOLATI PARTICOLARI

SPESSORE

BLOCCO **ALLEGATO I**

ESTRUSO **ALLEGATO II**

MULTISTRATI ESTRUSI E INCOLLATI **ALLEGATO III**

TOLLERANZE DI PESO SULLE FORNITURE

ARTICOLI A CATALOGO

-/+10% sul quantitative ordinato

ARTICOLI EXTRA CATALOGO

-/+15% sul quantitativo ordinato

ALLEGATO I
BLOCCO
TOLLERANZE SPESSORI

SPESSORI NOMINALI /10mm	Tolleranze minime	Tolleranze massime
1.3	1.2	1.5
2	1.8	2.3
2.3	2.0	2.6
2.5	2.2	2.8
3	2.7	3.4
3.5	3.2	3.9
4	3.6	4.5
4.3	4.2	4.8
4.5	4.1	5.0
5	4.5	5.6
5.5	5.0	6.1
6	5.5	6.6
7	6.3	7.8
8	7.2	8.8
10	9.5	11.3
11	10.5	12.3
12	11.5	13.3
13	12.5	14.3
14	13.5	15.3
15	14.5	16.5
17	16.5	18.6
18	17.5	19.6
20	19.0	22.0
22	21.0	24.0
23	22.0	25.0
25	24.0	27.0
28	27.0	30.0
30	29.0	33.0
33	32.0	36.0
35	34.0	38.0
37	36.0	40.0
40	39.0	43.0
42	41.0	45.0
45	44.0	48.0
48	47.0	51.0
50	49.0	54.0
53	52.0	57.0
55	54.0	59.0
60	59.0	64.0
63	62.0	67.0
65	64.0	69.0
68	67.0	72.0
70	69.0	75.0
73	72.0	78.0
75	74.0	79.0
80	79.0	85.0
83	82.0	88.0
90	89.0	95.0
95	94.0	101.0
100	99.0	106.0

ALLEGATO II
ESTRUSO
TOLLERANZE SPESSORI

SPESSORI NOMINALI /10mm	Tolleranze minime	Tolleranze massime
3	3,0	3.3
4	4,0	4.4
5	5.0	5.5
6	6.0	6.6
7	7.0	7.7
8	8.0	8.8
9	9.0	9.9
10	10.0	11.0
12	12.0	13.2
13	13.0	14.3
14	14.0	15.4
15	15.0	16.5
16	16.0	17.6
17	17.0	18.7
18	18.0	19.8
19	19.0	20.9
20	20.0	22.0
22	22.0	24.0
24	24.0	26.0
25	25.0	27.0
28	28.0	30.0
30	30.0	32.0
31	31.0	33.0
33	33.0	35.0
35	35.0	37.0
37	37.0	39.0
40	40.0	42.0
42	42.0	44.0
45	45.0	47.0
48	48.0	50.0
50	50.0	52.0
53	53.0	55.0
55	55.0	57.0
60	60.0	62.0
61	61.0	63.0
63	63.0	65.0
65	65.0	67.0
68	68.0	70.0
70	70.0	72.0
71	71.0	73.0
73	73.0	75.0
75	75.0	77.0
80	80.0	82.0
83	83.0	85.0
85	85.0	87.0
90	90.0	92.0
95	95.0	97.0
100	100.0	102.0

ALLEGATO III

A) SPESSORI LAMINE MULTISTRATI ESTRUSI	
SPESSORI NOMINALI / 10mm	TOLLERANZE /10mm
DA 5 A 10	-/+ 0.8
DA 11 A 20	-/+ 1
DA 21 A 115	-/+ 2

B) SPESSORI FINALI INCOLLATI: LA TOLLERANZA SULLO SPESSORE TOTALE E' LA SOMMA DELLE TOLLERANZE DEI SINGOLI COMPONENTI (INCLUSI I SEMILAVORATI TECNICI PER L'INCOLLAGGIO)